Kod produktu: WFA1210



Filtr powietrza WALTER WFA 1210 2"

3 437,41 zł

~~**3 819,35 zł**~~

pneumatico

Filtr powietrza WALTER WFA 1210 2"

Filtry z wkładem z węgla aktywnego typu WFA są stosowane tam gdzie oprócz wyeliminowania cząstek zanieczyszczeń stałych i olejowych konieczne jest usunięcie zapachów i oparów olejowych. Aby działanie filtra przyniosło oczekiwany efekt konieczne jest zastosowanie przednim filtrów typu PF i HF. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada I klasie czystości wg ISO 8573-1.

Dane techniczne:

- stopień filtracji: atyw. węgiel, I klasa dokładności
- przepływ m3/min: 20,16
- przepływ m3/h: 1210
- średnica przyłącza: 2"
- dren pływakowy: mechaniczny

- wskaźnik zużycia filtra w zestawie
- ciśnienie max: 16 bar

Wymiary:
- wysokość: 681,5 mm
- szerokość: 160 mm

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:
- przemysł farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- osuszacze adsorbcyjne