Kod produktu: WFA1510



Filtr powietrza WALTER WFA 1510 2 1/2"

4 153,32 zł

~~**4 614,80 zł**~~

Filtr powietrza WALTER WFA 1510 2 1/2"

Filtry z wkładem z węgla aktywnego typu WFA są stosowane tam gdzie oprócz wyeliminowania cząstek zanieczyszczeń stałych i olejowych konieczne jest usunięcie zapachów i oparów olejowych. Aby działanie filtra przyniosło oczekiwany efekt konieczne jest zastosowanie przednim filtrów typu PF i HF. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada I klasie czystości wg ISO 8573-1.

Dane techniczne:

- stopień filtracji: atyw. węgiel, I klasa dokładności
- przepływ m3/min: 25,16
- przepływ m3/h: 1510
- średnica przyłącza: 2 1/2"
- dren pływakowy: mechaniczny

- wskaźnik zużycia filtra w zestawie
- ciśnienie max: 16 bar

Wymiary:
- wysokość: 575 mm
- szerokość: 230 mm

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:
- przemysł farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- osuszacze adsorbcyjne