

Kod produktu: 2026015



Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI 1253/500/10 H 2026015

20 625,87 zł

pneumatico®

Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI 1253/500/10 H

Profesjonalna, stacjonarna sprężarka pozioma ze zbiornikiem 500 l oraz silnikiem 2-cylindrowym / 2-stopniowym. Idealna dla miejsc z ograniczoną przestrzenią.

Dane techniczne:

- System sprężania: HOS
- Wydajność na ssaniu / teoretyczna: 1200 l/min
- Wydajność na wydmuchu / efektywna: 900 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 10 bar
- Pojemność zbiornika: 500 l
- Tłoki/ Stopnie sprężania: 2/2
- Obroty: 1220 min⁻¹
- Moc silnika: 7,5 kW/ 400 V

- Waga: 245 kg
- Wymiary: 2020 x 570 x 1340 mm
- Poziom hałas LWA: 82 dB (A)

Opis produktu:

- 2-cylindrowy silnik o wysokiej wydajności oraz długiej żywotności – dzięki pracy na niskich obrotach
- Chłodnica zapewnia niską temperaturę wlotową do zbiornika, a tym samym zapewnia mniej wilgoci w powietrzu
- Optymalne chłodzenie sprężarki dzięki dużemu wentylatorowi na cylindrze
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o wysokim momencie obrotowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Zbiornik ocynkowany – 15 letnia gwarancja
- Wysokiej jakości szybkozłączka oraz przełącznik ciśnienia CONDOR
- Kompletna i gotowa do uruchomienia
- Filtr wlotowy
- Elastyczny wzmocniony wąż zapewnia utrzymanie ciepła co gwarantuje długą żywotność bez załamań
- Pojemność zbiornika 500 l
- Posiada elementy anty-wibracyjne
- Manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
- Trzy wyjścia sprężonego powietrza
- Model 400 V seryjnie wyposażone w falownik dla łatwej zmiany obrotów
- Solidna, metalowa kratka osłaniająca pas napędowy
- Filtr do usuwania kondensatu i zanieczyszczeń stałych o wielkości cząstek do 1 mikrona.
- Posiada elementy anty-wibracyjne
- Automatyczny spust kondensatu
- Filtr przed osuszaczem chłodniczym zapewnia jakość sprężonego powietrza zgodną z ISO 8573-1
- Urządzenie do eliminacji kondensatów z układu sprężonego powietrza

- Z wszystkimi elementami bezpieczeństwa
- Automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt
- Ze względu na dwustopniowy 2-cylindrowy agregat wysokiej wydajności osiąga się bardzo niską prędkość obrotową, dzięki czemu urządzenie pracuje równomiernie i bez wibracji.
- Gwarantuje to jeszcze dłuższą żywotność ze względu na mniejsze zużycie elementów.

Seria **AIRPROFI H** – wysoka wydajność sprężonego powietrza na kompaktowym zbiorniku 100 lub 75 l. Możliwość rozszerzenia bufora powietrza do 500 litrów dzięki bateriom zbiornikowym Aircraft.

- Idealne do eksploatacji ciągłej w warsztatach branży samochodowej
- Elastyczny przewód opancerzony z ochroną termiczną wyklucza awarię wskutek wibracji
- Ze 100- lub 75-litrowym zbiornikiem zajmuje wyjątkowo mało miejsca
- Dwustopniowo sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności umożliwia bardzo niską prędkość obrotową, przez co osiąga się wyjątkowo równomierną pracę bez wibracji
- Gotowy do podłączenia z pełną armaturą
- Zbiornik cynkowany ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz
- 15 lat gwarancji na korozję zbiornika

Baterie zbiornikowe – do 400 l dodatkowego zapasu powietrza.

- Pojemność powiększa się przez dołączanie kolejnych zbiorników sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone, chwilowe zużycie sprężonego powietrza.
- Kiedy trzeba, można odłączyć poszczególne zbiorniki sprężonego powietrza zaworami

kulkowymi od zasilania pneumatycznego, zmniejszając odpowiednio pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia

Maksymalna objętość zbiornika na minimalnej przestrzeni – takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić.

Państwa zysk!

- Baterie zbiornikowe dostępne w wersji 2x i 4x
- Typ badany przez autoryzowane placówki kontroli
- Kontrole instalacyjne i okresowe powinny być zatem przeprowadzane przez uprawnione osoby miejsce

W przypadku serii AIRPROFI otrzymają Państwo 15 lat gwarancji na korozję zbiornika.