

Kod produktu: 2023074

Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI DUO 703/2x100/10 KK 2023074

21 339,27 zł



Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI DUO 703/2x100/10 KK

Profesjonalna, uniwersalna stacja sprężonego powietrza z 2 zbiornikami 100 l. Sprężarka z elektrycznym napędem pasowym z serii Aircraft AIRSTAR DUO, używana do napędzania różnego rodzaju narzędzi pneumatycznych w profesjonalnych warsztatach i stacjach montażowych.

Dane techniczne:

- Wydajność na ssaniu / teoretyczna: 650 l/min
- Wydajność na wydmuchu / efektywna: 520 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 10 bar
- Pojemność zbiornika: 2 x 100 l
- Tłoki/ Stopnie sprężania: 2/2
- Obroty: 950 min-1

- Moc silnika: 4 kW / 400 V
- Waga: 235 kg
- Wymiary: 1200 x 900 x 1250 mm
- Poziom hałas LWA: 83 dB (A)

Opis produktu:

- 2-cylindrowe urządzenie sprężające o wysokiej wydajności z żeliwnym blokiem cylindrów
- Niska prędkość zapewnia cichą, cichą pracę i długą żywotność
- Duże koło wentylatora dla optymalnego chłodzenia
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o wysokim momencie obrotowym
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny silnika
- Z falownikiem do łatwej ręcznej zmiany kierunku obrotów
- Intercooler i chłodnica końcowa zmniejszają powstawanie kondensacji
- Blok konserwacyjny z dwoma manometrami do pomiaru ciśnienia w butli i ciśnienia roboczego oraz wysokiej jakości presostatem CONDOR (przełącznik ciśnienia)
- Piętnastoletnia gwarancja antykorozyjna na wewnętrzne i zewnętrzne cynkowane ogniowo zbiorniki
- W pełni automatyczna praca on-off
- Gotowy do połączenia ze wszystkimi złączkami
- Zamontowana na palecie stabilizującej, nie zajmuje dużo miejsca i nadaje się do transportu
- Pojemność zbiornika podwaja się przez dołączanie drugiego zbiornika sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na sprężone powietrze
- Jeśli potrzebny będzie szybki wzrost ciśnienia, np. do dłutowania lub piaskowania, można odłączyć drugi zbiornik sprężonego powietrza od zasilania pneumatycznego, zmniejszając o połowę pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia

Zawartość:

- Odciążenie rozruchu
- Podkładki antywibracyjne
- Paleta stabilizująca
- Osuszacz chłodniczy
- Filtr cząstek stałych
- Uzdatniacz kondensatu do oddzielania oleju z wody
- Automatyczny dren spustu kondensatu

Porady praktyczne:

Generowanie wyższego ciśnienia oznacza zwiększenie zużycia energii o ok. 8% na każdą jeden bar. Generowane ciśnienie jest tylko nieznacznie wyższe od niezbędnego!

W przypadku serii AIRPROFI otrzymają Państwo 15 lat gwarancji na korozję zbiornika.