

Kod produktu: AG-3075



Zawór próżniowy Univer AG-3075 ster. pneum, 3/2 NC 3/8"

346,20 zł

290,17 zł

Zawór próżniowy Univer AG-3075 ster. pneumatycznie 3/2 NC 3/8"

Zawory próżniowe Univer seria AG próżniowe:

- Szeroka gama rozmiarów: G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2
- Konstrukcja suwakowa z doszczelnieniem krawędziowym oryginał Univer
- Wersja sterowana sygnałem pneumatycznym oraz elektrycznym
- W komplecie elektrozawory i zawory sterowane sygnałem pneumatycznym próżniowe z przyłączami G1/8 ÷ G1 1/2
- Wewnętrzna konstrukcja suwakowa z doszczelnieniem krawędziowym

Dane techniczne:

- zawór typu: suwakowy
- przyłącze: 3/8"
- średnica nominalna: 10 mm

- max. wydajność: 10 m³/h
- min. ciśnienie przesterowania 2.5 bar
- max. próżnia 759,5 mm Hg (-1 bar)
- medium: przefiltrowane 50um i naolejona lub nienaolejona próżnia
- zakres temp. otoczenia: +50 °C
- zakres temp. medium: -10°C +60°C
- złącze AM 5111

Wykonanie materiałowe:

- korpus: ZNAL (1/8" - 1") , aluminium (1 1/2")
- suwak : aluminium (1/8"-3/8) oraz stal + plastik (1/2" - 1 1/2")
- uszczelnienie A - dla zaworu sterowanego sygnałem pneumatycznym - suwak stożkowy z poliuretanu i membrana - Elastopal
- uszczelnienie B - dla zaworu sterowanego sygnałem podciśniania - suwak z silikonu
- konstrukcja suwakowa z doszczelnieniem krawędziowym

Cewki, wtyczki i nakrętki należy zamawiać osobno.