

Kod produktu: DB-0507



Cewka Univer DB-0507 24V AC U2

56,20 zł

~~47,11 zł~~

pneumatico

Cewka Univer DB-0507 24V AC U2

Obudowa cewek UNIVER jest wykonana z Ertacetalu termoplastycznego. Uzwojenie przewodami w izolacji klasy HE. Kiedy produkt tego wymaga również impregnowanych próżniowo. Przyłącza elektryczne żeńskie (cewki UO4 i UO5), ze złączem DIN 43650 (cewki U1-U2-U3-UO5) lub z luźnymi przewodami.

Cewki Univer przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- klasa izolacji: klasa H
- napięcie cewki: 24V AC/50-60 Hz
- pobór mocy: 10VA (Max) - 16 VA (Max)
- stopień ochrony: IP65 z wtyczką Univer
- cykl pracy: ED 100%

- tolerancja V AC: +/- 10%
- tolerancja V DC: +/- 10%
- materiał cewki: Ertacetal

Cewka pasują do elektrozaworów serii:

- CL/CM
- AC-N
- AF
- AG
- i wiele więcej

[W celu odpowiedniego dopasowania cewki do elektrozaworu, prosimy o kontakt](#)