

Kod produktu: DA-U108



Cewka Univer DA-U108 110V AC U1 wersja USA

60,75 zł

~~50,92 zł~~

pneumatico®

Cewka Univer DA-U108 110V AC U1 wersja USA

Obudowa cewek UNIVER jest wykonana z Ertacetalu termoplastycznego. Uzwojenie przewodami w izolacji klasy HE. Kiedy produkt tego wymaga również impregnowanych próżniowo. Przyłącza elektryczne żeńskie (cewki UO4 i UO5), ze złączem DIN 43650 (cewki U1-U2-U3-UO5) lub z luźnymi przewodami.

Cewki z oznaczeniem CSA-UL są certyfikowane na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanada. Spełniają wymagania poniższych wytycznych:

CSA C22.2 No. 139-13

UL 429:2013

Cewki Univer przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- klasa izolacji: klasa H
- napięcie cewki : 110V AC/50-60 Hz
- pobór mocy: 5 VA (Max) - 7,8 VA (Max)
- stopień ochrony: IP65 z wtyczką Univer
- cykl pracy: ED 100%
- tolerancja V AC: +/- 10%
- tolerancja V DC: +/- 10%
- temperatura otoczenia: -10°C+45°C
- materiał cewki: Ertacetal

Cewka pasuję do elektrozaworów serii:

- CL/CM
- AE
- AC
- AF
- AP
- i wiele więcej

W celu odpowiedniego dopasowania cewki do elektrozaworu, prosimy o kontakt