

Kod produktu: DB-U510



Cewka Univer DB-U510 230V AC U2 wersja USA

70,24 zł

~~58,88 zł~~

pneumatico®

Cewka Univer DB-U510 230V AC U2 wersja USA

Obudowa cewek UNIVER jest wykonana z Ertacetalu termoplastycznego. Uzwojenie przewodami w izolacji klasy HE. Kiedy produkt tego wymaga również impregnowanych próżniowo. Przyłącza elektryczne żeńskie (cewki UO4 i UO5), ze złączem DIN 43650 (cewki U1-U2-U3-UO5) lub z luźnymi przewodami.

Cewki z oznaczeniem CSA-UL są certyfikowane na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanada. Spełniają wymagania poniższych wytycznych:

CSA C22.2 No. 139-13

UL 429:2013

Cewki Univer przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- klasa izolacji: klasa H
- napięcie cewki: 230V AC/50-60 Hz
- pobór mocy: 10 VA (Max) - 16 VA (Max)
- stopień ochrony: IP65 z wtyczką Univer
- cykl pracy: ED 100%
- tolerancja V AC: +/- 10%
- tolerancja V DC: +/- 10%
- temperatura otoczenia: -10°C+45°C
- materiał cewki: Ertacetal

Cewka pasują do elektrozaworów serii:

- CL/CM
- AC-N
- AF
- AG
- i wiele więcej

W celu odpowiedniego dopasowania cewki do elektrozaworu, prosimy o kontakt