



Kod produktu: 26KAAW21MPX

## Szybkozłęczę żeńskie z gw. zew. typ 26KA 1/2" 26KAAW21MPX

**15,27 zł**

~~22,35 zł~~

Szybkozłęczę z gwintem zewnętrznym Rectus typ 26KA 1/2" 26KAAW21MPX

Rozmiar gwintu: 1/2" [≈ 20,95 mm]

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"

### Opis techniczny złącza typ 26:

Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Parametry :

- wydajność = 960 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

#### **Ciśnienie robocze :**

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

#### **Temperatura robocza :**

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)

#### **Zalety:**

- Bardzo przystępna cena. Dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących bardzo trwałe w użyciu.

#### **Kompatybilność:**

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

## Szybkozłącze

Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny G 1/8" 22 43 25 9 standardowe 26KA AW10 MPX opcja niklowane 26KA AW10

MPN G 1/4" 22 39 25 9 standardowe 26KA AW13 MPX opcja niklowane 26KA AW13 MPN G 3/8"

22 41 25 9 standardowe 26KA AW17 MPX opcja niklowane 26KA AW17 MPN G 1/2" 22 44 25 12

standardowe 26KA AW21 MPX opcja niklowane 26KA AW21 MPN G 1/2" 24 42 25 10

standardowe 26KA AW21 MPXS36