

Kod produktu: 26KAAW21MPX

Szybkozłącze żeńskie z gw. zew. typ 26KA 1/2" 26KAAW21MPX

19,70 zł

~~**29,64 zł**~~

Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym Rectus typ 26KA 1/2" 26KAAW21MPX

Rozmiar gwintu: 1/2" [≈ 20,95 mm]

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Opis techniczny złącza typ 26:

Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Parametry :

- wydajność = 960 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)

Zalety:

- Bardzo przystępna cena. Dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących bardzo trwałe w użyciu.

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Szybkozłącze

Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie Oznaczenie
gwint zewnętrzny G 1/8" 22 43 25 9 standardowe 26KA AW10 MPX opcja niklowane 26KA AW10 MPN G 1/4" 22 39 25 9 standardowe 26KA AW13 MPX opcja niklowane 26KA AW13 MPN G 3/8" 22 41 25 9 standardowe 26KA AW17 MPX opcja niklowane 26KA AW17 MPN G 1/2" 22 44 25 12 standardowe 26KA AW21 MPX opcja niklowane 26KA AW21 MPN G 1/2" 24 42 25 10 standardowe 26KA AW21 MPXS36 **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?**
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**