

Kod produktu: 26SFAW17MXX



Złącze męskie gwint zewnętrzny typ 26KA 3/8" 26SFAW17MXX RQS

8,57 zł

pneumatico

Złącze męskie gwint zewnętrzny typ 26KA 3/8" 26SFAW17MXX RQS

Dostępne gwinty zewnętrzne:

- 1/8" - 10MXX
- 1/4" - 13MXX
- 3/8" - 17MXX
- 1/2" - 21MXX

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM) zależnie od medium

* przy temperaturze poniżej -20oC

i powyżej 100oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Parametry :

- wydajność = 960 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Opis techniczny

- Profil standardowy EURO.
- Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu.
- Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami.
- Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest
- współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Zalety

- Obsługa jednoręczna.
- Standard europejski.

Kompatybilność

- RECTUS 25
- RECTUS 1600/1625
- TEMA 1600
- CEJN 320
- JWL 520 + JWL 530
- i z inne produkty niemieckie

Zastosowanie

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle

Wtyczka gwintowana

Rozmiar A SW L D L1 L2 G Oznaczenie

gwint zewnętrzny G 1/4" 17 33 9 26SF AW13 MXX RQS G 3/8" 19 33 9 26SF AW17 MXX RQS G 1/2"

24 38 12 26SF AW21 MXX RQS