

Kod produktu: C600-205



Filtr sufitowy Klasa C600 M5/6 Escal 20,5 m² C600-205

1 622,59 zł

pneumatico

Filtr sufitowy Klasa C600 M5/6 Escal 20,5 m² C600-205

ZAMÓWIENIEM KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED

Dostępne wymiary:

- 1,15 x 10 m
- 1,53 x 10 m
- 2,05 x 10 m

Dane techniczne:

- Powierzchnia: 20,5 m²

- Grubość: 22 mm
- Maksymalny przepływ powietrza: 910 m³/h
- Chłonność pyłowa: 332 g/m²
- Końcowa strata ciśnienia: 450 Pa
- Prędkość przepływu: 0,25 m/s
- Skuteczność filtracji: 96%
- Prędkość przepływu powietrza: 0,25 ms
- 100% poliester

Włóknista mata filtracyjna przeznaczona do ostatecznego filtrowania powietrza wlotowego jako filtr sufitowy natryskowych kabin lakierniczych. Progresywnie montowane, wytrzymałe, bardzo drobne włókna poliestrowe są zgrzewane termicznie i aktywowane lepiszczem. Daje to bardzo dużą pojemność trzymania kurzu i zapewnia długotrwałą pewność działania.

Strona czystego powietrza jest wzmocniona plecioną tkaniną poliestrową. Mata filtracyjna nie zawiera silikonu, jest odporna na temperaturę do 100°C i ogień.

Filtr nasycony jest specjalnym środkiem klejącym i dodatkowo jego zewnętrzna powłoka zabezpieczona jest siatką poliestrową od strony wylotu powietrza. Przeznaczona do końcowej filtracji powietrza doprowadzanego do kabin i urządzeń lakierniczych.