Kod produktu: 26KATF10MPX

Szybkozłącze żeńskie na wąż typ 26KA 26KATF10MPX 10mm



21,13 zł

~~**37,04 zł**~~

Szybkozłącze na waż typ 26 26KATF10MPX 10 mm

- Średnica przewodu: 10 mm
- Dostępne średnice na wąż: 6; 8; 9; 10; 13mm

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne
- ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)

zależnie od medium

* przy temperaturze poniżej -20oC i powyżej 100oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Parametry :

- wydajność = 960 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Opis techniczny

- Profil standardowy EURO.
- Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu.
- Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami.
- Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest
- Współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Zalety

- Obsługa jednoręczna.
- Standard europejski.

Kompatybilność

- RECTUS 25
- RECTUS 1600/1625
- TEMA 1600

- CEJN 320
- JWL 520 + JWL 530
- i z inne produkty niemieckie

Zastosowanie

- Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle

z tuleją do węża

A L D L1 6 mm 21 58 25 25 26KA TF06 MPX RQS 8 mm 21 58 25 25 26KA TF08 MPX RQS 9 mm 21 58 25 25 26KA TF09 MPX RQS 10 mm 21 58 25 25 26KA TF10 MPX RQS 13 mm 21 58 25 25 26KA TF13 MPX RQS