Kod produktu: 26SFTF10MXX

Złącze męskie na wąż typ 26KA 10 mm RQS 26SFTF10MXX

7,72 zł



Złącze męskie (wtyk) na wąż typ 26 10 mm RQS 26SFTF10MXX

Dane techniczne:

- średnica przewodu: 10 mm
- złącze męskie
- dostępne średnice złączek: 4mm; 6mm; 8mm; 9mm; 13mm;

Ciśnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)

zależnie od medium
* przy temperaturze poniżej -20oC i powyżej 100oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Parametry:

- wydajność = 1000 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Opis techniczny:

- profil standardowy EURO
- złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu
- zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami
- poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest
- współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe

Zalety:

- Obsługa jednoręczna.
- Standard europejski.

Kompatybilność:

- RECTUS 25
- RECTUS 1600/1625
- TEMA 1600
- CEJN 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Zastosowanie:

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle

Wtyczka z tuleją do węża

Rozmiar A SW L D L1 L2 G Oznaczenie
tuleja do węża 6 mm 48 12 25 26SF TF06 MXX RQS 8 mm 48 12 25 26SF TF08 MXX RQS 9 mm 48 12 25 26SF TF09 MXX RQS 10 mm 48 12 25 26SF TF10 MXX RQS 13 mm 48 12 25 26SF TF13 MXX RQS