

Kod produktu: 25SFAK21SXZ

Złącze męskie RQS gw. zew. typ 25SFAK 1/2" 25SFAK21SXZ

24,08 zł

Złącze męskie RQS gw. zew. typ 25SFAK 1/2" 25SFAK21SXZ

Parametry :

- rozmiar gwintu: 1/2"
- wydajność = 2800 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,16 atm.

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20°C do +80°C (NBR)
- od -20°C do +80°C (EPDM)
- od -20°C do +80°C (FKM))

Zalety:

Wtyk męski wykonany ze stali hartowanej ocynkowanej.

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"

Rozmiar A SW L L1 Wykonanie Oznaczenie
gwint zewnętrzny R 1/8" 13 33 9 standardowe 25SF AK10 SXN R 1/4" 14 37 12 standardowe 25SF AK13 SXN R 3/8" 17 37 12 standardowe 25SF AK17 SXN R 1/2" 24 43 12 standardowe 25SF AK21 SXN **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?**

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**