

Kod produktu: 25SFIW13SXZ

Złącze męskie RQS gw. wew. typ 25SFIW 1/4" 25SFIW13SXZ

17,87 zł

Złącze męskie RQS gw. wew. typ 25SFIW 1/4" 25SFIW13SXZ

Parametry :

- rozmiar gwintu: 1/4"
- wydajność = 2800 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,16 atm.

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20◦C do +80◦C (NBR)
- od -20◦C do +80◦C (EPDM)
- od -20◦C do +80◦C (FKM))

Zalety:

- Wtyk męski wykonany ze stali hartowanej ocynkowanej.

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Dostępne gwinty wewnętrzne: 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"

Gwint L L1 G 1/8" 14 30 7 standardowe 25SF IW10 SXN G 1/4" 17 33 9 standardowe 25SF IW13 SXN G 3/8" 19 33 9 standardowe 25SF IW17 SXN G 1/2" 24 36 12 standardowe 25SF IW21 SXN

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla**

złączek i redukcji