

Kod produktu: 1625KAIW17SPN

# Szybkozłącze żeńskie z gw. wew. typ 1625 KAIW 3/8" RQS 1625KAIW17SPN

**107,23 zł**

**Szybkozłącze żeńskie z gw. wew. typ 1625 KAIW 3/8" RQS 1625KAIW17SPN**

Udoskonalone szybkozłącze przemysłowe RECTUS-TEMA typ 1625 – praktyczna wiedza dwóch marek zawarta w jednym systemie. Standardowy profil europejski. Zaawansowany technologicznie zawór z optymalnym przepływem i minimalną siłą łączenia. Niezwykle wytrzymała dwu-komponentowa termoplastyczna tuleja ryglująca. Odpowiednie dostosowania ze sprężonym powietrzem w przypadku ponad przeciętnych poborów. Seria kompatybilna z najbardziej popularnym standardem EURO - seria 26, 25

**Parametry:**

- rozmiar gwintu: 3/8"

- wydajność = 2800 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,16 atm.

**Ciśnienie robocze:**

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

**Temperatura robocza:**

- od -20°C do +80°C (NBR)
- od -20°C do +80°C (EPDM)
- od -20°C do +80°C (FKM))

**Zalety:**

- Obsługa jedną ręką. Bardzo duży przepływ dla tej średnicy nominalnej. Minimalna siła łączenia.
- Złącza serii 1625 posiadają bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego.

**Kompatybilność:**

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320

- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

**Dostępne gwinty wewnętrzne:** 1/4"; 3/8"; 1/2"

**Gwint A L D L1** G 1/4" 19 59 26 9 standardowe 1625KA IW13 SPN G 3/8" 19 59 26 9 standardowe 1625KA IW17 SPN G 1/2" 24 62 26 12 standardowe 1625KA IW21 SPN **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?**
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**