

Kod produktu: 1625KATF08SPN

Szybkozłącze żeńskie na wąż typ 1625 KATF 8 mm RQS 1625KATF08SPN

107,23 zł

Szybkozłącze żeńskie na wąż typ 1625 KATF 8 mm RQS 1625KATF08SPN

Udoskonalone szybkozłącze przemysłowe RECTUS-TEMA typ 1625 – praktyczna wiedza dwóch marek zawarta w jednym systemie. Standardowy profil europejski. Zaawansowany technologicznie zawór z optymalnym przepływem i minimalną siłą łączenia. Niezwykle wytrzymała dwu-komponentowa termoplastyczna tuleja ryglująca. Odpowiednie dostosowania ze sprężonym powietrzem w przypadku ponad przeciętnych poborów. Seria kompatybilna z najbardziej popularnym standardem EURO - seria 26, 25.

Parametry :

- na wąż o średnicy zewnętrznej: 8 mm
- wydajność = 2800 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,16 atm.

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20°C do +80°C (NBR)
- od -20°C do +80°C (EPDM)
- od -20°C do +80°C (FKM))

Zalety:

- Obsługa jedną ręką. Bardzo duży przepływ dla tej średnicy nominalnej. Minimalna siła łączenia.
- Złącza serii 1625 posiadają bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego.

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Dostępne gwinty wewnętrzne: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm

A L D L1 6 mm 19 80 23 25 standardowe 1625KA TF06 SPN 8 mm 19 80 23 25 standardowe 1625KA TF08 SPN 9 mm 19 80 23 25 standardowe 1625KA TF09 SPN 10 mm 19 80 23 25 standardowe 1625KA TF10 SPN 13 mm 19 80 23 25 standardowe 1625KA TF13 SPN