

Kod produktu: 27KAAK21MPN



Szybkozłęczę żeńskie przemysłowe z gw. zew. typ 27KA DN10 1/2" RQS 27KAAK21MPN

169,99 zł

pneumatico

Szybkozłęczę żeńskie przemysłowe z gw. zew. typ 27KA DN10 1/2" RQS 27KAAK21MPN

Przemysłowe szybkozłęczę o profilu europejskim wzbogacone o technologię Ultra-Flo. Złęczę posiada bardzo wysoki przepływ. Dodatkowo wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją i stalową tuleją ryglującą. Stosowana z pneumatycznymi urządzeniami o dużym poborze.

Parametry:

- rozmiar gwintu: 1/2"
- wydajność = 3500 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

Ciśnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"

Rozmiar A SW L D L1 Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny R 1/4" 24 63 27 12 standardowe 27KA AK13 MPN R 3/8" 24 63 27 12
standardowe 27KA AK17 MPN R 1/2" 24 65 27 17 standardowe 27KA AK21 MPN R 3/4" 27 65 27 17
standardowe 27KA AK26 MPN