

Kod produktu: 27KAAK26MPN

Szybkozłącze żeńskie przemysłowe z gw. zew. typ 27KA DN10 3/4" RQS 27KAAK26MPN

196,10 zł

Szybkozłącze żeńskie przemysłowe z gw. zew. typ 27KA DN10 3/4" RQS 27KAAK26MPN

Przemysłowe szybkozłącze o profilu europejskim wzbogacone o technologię Ultra-Flo. Złącze posiada bardzo wysoki przepływ. Dodatkowo wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją i stalową tuleją ryglującą. Stosowana z pneumatycznymi urządzeniami o dużym poborze.

Parametry:

- rozmiar gwintu: 3/4"
- wydajność = 3500 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

Ciśnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"

Rozmiar A SW L D L1 Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny R 1/4" 24 63 27 12 standardowe 27KA AK13 MPN R 3/8" 24 63 27 12 standardowe 27KA AK17 MPN R 1/2" 24 65 27 17 standardowe 27KA AK21 MPN R 3/4" 27 65 27 17 standardowe 27KA AK26 MPN **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?**
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla**

złączek i redukcji