pneumatyka online

Link do produktu



Kod produktu: 27KAIW21MPN

# Szybkozłącze żeńskie przemysłowe z gw.wew typ 27KA DN10 1/2" RQS 27KAIW21MPN

**196,10 zł**

**Szybkozłącze żeńskie przemysłowe z gw.wew typ 27KA DN10 1/2" RQS 27KAIW21MPN**

Przemysłowe szybkozłącze o profilu europejskim wzbogacone o technologię Ultra-Flo. Złącze posiada bardzo wysoki przepływ. Dodatkowo wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją i stalową tuleją ryglującą. Stosowana z pneumatycznymi urządzeniami o dużym poborze.

**Parametry:**

- rozmiar gwintu: 1/2"
- wydajność = 3500 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

**Ciśnienie robocze:**

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

**Temperatura robocza:**

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

**Zalety:**

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

**Kompatybilność:**

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

**Dostępne gwinty wewnętrzne:** 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"

**A L D L1**

gwint wewnętrzny

G 1/4" 24 56 27 10 standardowe 27KA IW13 MPN G 3/8" 24 56 27 11 standardowe 27KA IW17 MPN G 1/2" 24 56 27 12 standardowe 27KA IW21 MPN G 3/4" 32 60 27 16 standardowe 27KA IW26 MPN **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?**
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**