

Kod produktu: 27KATF10MPN



Szybkozłęczę żeńskie przemysłowe na wąż typ 27KA DN10

171,92 zł

Średnica przewodu: 10 mm

Szybkozłęczę na wąż Rectus typ 27KA DN10

Dostępne średnice na wąż: 6mm; 8mm; 10mm; 13mm; 16mm; 19mm

Przemysłowe szybkozłęczę o profilu europejskim wzbogacone o technologię Ultra-Flow. Złęczę posiada bardzo wysoki przepływ. Dodatkowo wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją i stalową tuleją ryglującą. Stosowana z pneumatycznymi urządzeniami o dużym poborze np. klucze udarowe 1" i 1 1/2", piaskarki itp.

Parametry :

wydajność = 3500 l/min

spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm..

Ciśnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

od -20°C do +100°C (NBR)

od -40°C do +120/150°C (EPDM)

od -15°C do +200°C (FKM)

od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

Obsługa jedną ręką. Bardzo duży przepływ dla tej średnicy nominalnej. Minimalna siła łączenia.

Złącza serii 1625 posiadają bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego.

Kompatybilność:

Rectus 41

Rectus 1700/1727

Tema 1700

Cejn 410

tuleja do węża

A L D L1 6 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF06 MPN 8 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF08 MPN 9 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF09 MPN 10 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF10 MPN 13 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF13 MPN 16 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF16 MPN 19 mm 24 76 27 25 standardowe 27KA TF19 MPN