Kod produktu: 431450700



Nitownica do nitów zrywalnych RIVETEC RL20-2 Titgemeyer

3 562,42 zł

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna do nitów zrywalnych RIVETEC RL20-2 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL20-2** marki Rivetec osadzania nitów zrywalnych o średnicy od 2,4 mm do 5,0 mm.

Dane techniczne:

- waga (w zależności od wersji): 1,4 kg
- wymiary: 269 x 277 mm
- zakres pracy: 2,4 - 5 mm (maks. średnica trzpienia nitu 4 mm)
- skok: 19 mm
- zużycie powietrza: ok. 2,7 l/nit
- siła ciągu: 11,9 kN / 6 bar
- szybkość cyklu nitowania: 0,9 s (bez nitu)

- przyłącze powietrza: G 1/4" (6 mm)
- ciśnienie robocze: 6 bar
- poziom hałasu: 86,5 dB
- norma oleju hydraulicznego: ISO HN 32
- przykład oleju hydraulicznego: OH-HM 32
- norma środka smarowego: ISO XCCHB-2
- przykład środka smarowego: LV2EP

Zalety:

- Wysoka szybkość osadzania
- Cykl nitowania krótszy niż 1 sekunda
- Ekonomiczne zużycie powietrza dzięki odrębnemu wyzwalaczowi dla odsysania powietrza
- Prosta w obsłudze
- Przyjazna w serwisowaniu
- Niewielka masa
- Wyważony punkt nacisku na wyzwalaczu
- Środek ciężkości narzędzia znajduje się w jego środku— Ergonomiczny uchwyt
- Przyłącze powietrza ochronne na tylnej ścianie narzędzia
- Oprzyrządowanie do zawieszenia stabilizatora
- Demontaż zespołu ciągnącego bez użycia narzędzi
- Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w narzędziu
- Pojemnik na trzpienie nitów z mechanizmem szybkiego zamykania

Zakres dostawy

- Nitownica RL20-2

- Nasadki: 2,4 mm; 3,0 / 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm Zestaw do uzupełniania oleju
- Przyłącze powietrza
- Instrukcja obsługi