

Kod produktu: 385060350



pneumatico

Nitownica do nitów zrywalnych i dwuczęściowych RIVETEC RL75-2 Titgemeyer

5 187,96 zł

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna do nitów zrywalnych i dwuczęściowych RIVETEC RL75-2 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL75-2** marki Rivetec osadzania nitów zrywalnych o dużej wytrzymałości o średnicy od 4,8 mm do 6,4 mm i do obróbki nitów dwuczęściowych o średnicy od 5,0 mm do 6,5 mm.

Dane techniczne:

- waga (w zależności od wersji): 1,71 kg
- wymiary: 331 x 218 mm
- zakres pracy: nit dwuczęściowy: 5,0 - 6,5 mm; nity zrywalne o dużej wytrzymałości: 4,8 - 6,4 mm
- skok: 17 mm

- zużycie powietrza: ok. 5,8 l/nit
- szybkość cyklu nitowania: 0,9 s (bez nitu)
- siła ciągu: 28 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6 mm)
- ciśnienie robocze: 6 bar, maks. 7 bar
- poziom hałasu: 86 dB
- norma oleju hydraulicznego: ISO HN 32
- przykład oleju hydraulicznego: OH-HM 32
- norma środka smarowego: ISO XCCHB-2
- przykład środka smarowego: LV2EP

Zalety:

- Wysoka szybkość osadzania
- Prosta w obsłudze
- Przyjazna w serwisowaniu
- Niewielka masa
- Duża siła ciągu
- Wyważony punkt nacisku na wyzwalaczu
- Ergonomiczny uchwyt
- Środek ciężkości narzędzia znajduje się w jego środku
- Przyłącze powietrza ochronne na tylnej ścianie narzędzia
- Oprzyrządowanie do zawieszenia stabilizatora
- Nadcisnieniowy zawór bezpieczeństwa w narzędziu
- Pojemnik na trzpienie nitów z mechanizmem szybkiego zamykania (dostępny opcjonalnie)

Zakres dostawy

- Nitownica RL75-2

- Zestaw do uzupełniania oleju
- Przyłącze powietrza
- Instrukcja obsługi