

Kod produktu: T514.92.00.39.B56

**Elektrozawór 5/2 - 4/2
(zestaw uniwersalny)
PNEUMAX
T514.92.00.39.B56 24V**

294,16 zł



pneumatico

Elektrozawór 5/2 - 4/2 (zestaw uniwersalny) PNEUMAX T514.92.00.39.B56 24V (50-60 Hz)

Dane techniczne:

- uszczelnienia: NBR
- min. siła nacisku: -
- ciśnienie maks.: 10 bar
- przepływ dla 6 bar: 1100 NI/min
- napięcie: 24V (50-60 Hz)
- średnica nomin.: 8 mm
- typ: -
- typ przyłącza: -
- funkcja: cewka - sprężyna pow.
- waga: 170 g

- medium: filtrowane i olejone powietrze
- temperatura pracy: -5 C do +50 C
- przyłącze robocze: G 1/4"
- minimalne ciśnienie sterowania: 2,5 bar
- maks. moment dokręcania złączy: 9 N/m

Napięcie:

B04 = 12 VDC

B05 = 24 VDC

B09 = 24 VDC (2W)

B56 = 24V (50-60 Hz)

B57 = 110V (50-60 Hz)

B58 = 220V (50-60 Hz)

Aby zmienić funkcję 5/2 na 4/2 w zaworze uniwersalnym T514.92...: należy zdjąć czarną płytkę z dołu korpusu zaworu i wymienić ją na drugą, dostarczoną w zestawie.