

Kod produktu: CL-100A



Zawór 3/2 bezpośredniego działania dźwignia z rolką G1/8" CL-100A Univer

166,23 zł

~~139,33 zł~~

pneumatico®

Zawór 3/2 bezpośredniego działania dźwignia z rolką G1/8" CL-100A Univer

Zawory gwintowane 3/2 - 5/2 - 5/3 UNIVERSAL

- System modułowy UNIVERSAL
- Przewodzenie: ręczne, mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne
- System suwakowy
- Wysoki przepływ, żywotność, działanie próżniowe
- Płyty przyłączeniowe modułowe

Dane techniczne:

- temperatura otoczenia: -10 ÷ +50°C
- medium: przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone
- konstrukcja: suwakowa
- ciśnienie max.: 10 bar

- przyłącze: G1/8
- średnica nominalna: 6,5 mm
- przepływ nominalny: 890 NI/min
- typ zaworu: 3/2 NO
- waga: 0,2 kg

Wykonanie materiałowe:

- Korpus zaworu: G1/8 = odlewany ciśnieniowo zamak
- Uszczelnienia: kauczuk nitrylowy (NBR)
- Siłowniki: technopolimer/aluminium
- Szpula: aluminium
- Podłoże: zamak