

Kod produktu: 1700KATF10SPN



Szybkozłęcz typ 1700 na wąż 10mm 1700KATF10SPN

171,42 zł

Szybkozłęcz typ 1700 na wąż 10mm 1700KATF10SPN

Unowocześnione szybkozłęcz przemysłowe o średnicy 10 mm z zaawansowanym technologicznie zaworem o niespotykanych wartościach przepływu i minimalnej sile łączenia. Przeznaczone głównie do systemów sprężonego powietrza o ponad przeciętnym poborze powietrza.

Parametry :

- wydajność = 3500 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Ciśnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

od -20oC do +100oC (NBR)

od -40oC do +120oC (EPDM)

od -15oC do +200oC (FKM)

zależnie od medium

* przy temperaturze poniżej -20oC

i powyżej 100oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Zalety:

- Obsługa jednoręczna.
- Bardzo duży przepływ.
- Minimalna siła łączenia.

Kompatybilność:

- Rectus 27,
- Rectus 1727,
- Tema 1700,
- Cejn 410

Materiał : gniazdo wersja standardowa część gwintowana : mosiądz niklowany korpus zaworu : stal z powłoką QPQ tuleja : mosiądz niklowany zawór : mosiądz sprężyna, pierścień : AISI 301 kołki ryglujące : AISI 420 uszczelnienie : NBR **Materiał : wtyk** wersja standardowa wtyk : stal hartowana, niklowana

