

Kod produktu: 125CI-A

Pneumatyczne młotki do oczyszczania 125CI-A Ingersoll Rand

1 956,68 zł

~~**2 386,20 zł**~~

Pneumatyczne młotki do oczyszczania 125CI-A Ingersoll Rand

Młotek igłowy typu 125-A doskonale nadaje się do czyszczenia i usuwania farby, rdzy, brudu lub żużlu spawalniczego. Stanowi rozwój popularnego modelu 125. Nowa sprężyna igłowa narzędzia została przeprojektowana tak, aby zwiększyć trwałość. Model 125-A wykonuje teraz więcej udarów na minutę i charakteryzuje się ponad dwukrotnie dłuższą żywotnością niż jego poprzednik*, co czyni go doskonałym, niezawodnym i ekonomicznym narzędziem do przygotowania powierzchni. Dostępny także jako młotek odbijak, 125CI-A. *Na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez inżynierów firmy Ingersoll Rand®.

Dane techniczne:

- otwór: 1" / 25,4 mm
- liczba udarów na minutę: 4800
- skok tłoka: 28,6 mm
- długość: 262 mm

- waga bez przecinaka: 1,9 kg
- kształt przepustnicy: dźwignia
- liczba igieł: brak
- min. wymiar przewodu: 7,9 mm
- rozmiar wlotu powietrza NPTF: 1/4"
- zużycie powietrza pod obciążeniem: 566 l/min

Dostępne dodatkowe akcesoria:

- NS11-S22-19: igły ze stali nierdzewnej 127 mm śr. 3,2 (19 szt.)
- NS11-B22-19: igły berylowo-miedziane 127 mm śr. 3,2 (19 szt.)
- NS11-122-19: igły stalowe 178 mm śr. 3,2 (19 szt.)
- NS11-22-19: igły stalowe 127 mm śr. 3,2 (19 szt.)
- WF-14B6 1/8: przecinak (szerokość 35 mm) 156 mm
- WF-14F-7: wąski młotek (szerokość 19 mm) 178 mm

Gwarancja: 12 miesięcy