

Kod produktu: M004-R00



REDUKTOR SERII M G1/4 ZAKRES REGULACJI 0,5-10 BAR Z ODPOWIETRZENIEM CAMOZZI M004-R00

111,48 zł

~~117,71 zł~~

Reduktor serii SERII M G1/4 zakres regulacji 0,5-10 bar z odpowietrzeniem CAMOZZI M004-R00

Reduktor ciśnienia serii M jest dostępny z przyłączami G1/8 i G1/4. Został wyposażony w membranę i odpowietrzenie, co umożliwia regulację ciśnienia w sposób ciągły. Mikroreduktory są dostępne w wersjach z różnymi rodzajami regulacji: bez odpowietrzenia, z odpowietrzeniem wysokiej czułości (istnieje delikatna kontrolowana nieszczelność) i VS (zawór zwrotny obejściowy).

Wersja VS jest stosowana, gdy istnieje potrzeba umieszczenia reduktora między zaworem, a siłownikiem lub zbiornikiem.

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: membranowa
- Materiały: korpus mosiężny, sprężyna ze stali nierdzewnej; pierścień O-ring z NBR

- Przyłącza: G1/4
 - Waga: 0,235 kg
 - Przyłącza manometryczne: G1/8
 - Montaż: bezpośrednio lub skręcony z zespołem lub panelowo (w dowolnym położeniu)
 - Zakres temperatur pracy: $-5^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ (dla punktu rosy medium roboczego poniżej 2°C w min. temperaturze pracy)
 - Zakres ciśnień wejściowych: $0 \div 16$ bar
 - Zakres ciśnień wyjściowych: $0,5 \div 10$ bar
 - Odpowietrzenie wtórne standard
-
- Wersje z reduktorami skalibrowanymi lub zablokowanymi są dostępne na życzenie
 - Wersje wyposażone w membrany i uszczelki z materiałów certyfikowanych są dostępne na życzenie