

Kod produktu: M004-R00

REDUKTOR SERII M G1/4 ZAKRES REGULACJI 0,5-10 BAR Z ODPOWIETRZENIEM CAMOZZI M004-R00

115,72 zł

~~**150,28 zł**~~

Reduktor serii SERII M G1/4 zakres regulacji 0,5-10 bar z odpowietrzeniem CAMOZZI M004-R00

Reduktor ciśnienia serii M jest dostępny z przyłączami G1/8 i G1/4. Został wyposażony w membranę i odpowietrzenie, co umożliwia regulację ciśnienia w sposób ciągły. Mikroreduktory są dostępne w wersjach z różnymi rodzajami regulacji: bez odpowietrzenia, z odpowietrzeniem wysokiej czułości (istnieje delikatna kontrolowana nieszczelność) i VS (zawór zwrotny obejściowy).

Wersja VS jest stosowana, gdy istnieje potrzeba umieszczenia reduktora między zaworem, a siłownikiem lub zbiornikiem.

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: membranowa
- Materiały: korpus mosiężny, sprężyna ze stali nierdzewnej; pierścień O-ring z NBR

- Przyłącza: G1/4
- Waga: 0,235 kg
- Przyłącza manometryczne: G1/8
- Montaż: bezpośrednio lub skręcony z zespołem lub panelowo (w dowolnym położeniu)
- Zakres temperatur pracy: -5°C ÷ 50°C (dla punktu rosy medium roboczego poniżej 2°C w min. temperaturze pracy)
- Zakres ciśnień wejściowych: 0 ÷ 16 bar
- Zakres ciśnień wyjściowych: 0,5 ÷ 10 bar
- Odpowietrzenie wtórne standard

- Wersje z reduktorami skalibrowanymi lub zablokowanymi są dostępne na życzenie
- Wersje wyposażone w membrany i uszczelki z materiałów certyfikowanych są dostępne są na życzenie