

Kod produktu: CGLN-32-070

CHWYTAK CGLN-32-070 CAMOZZI



3 192,56 zł

~~4 146,18 zł~~

Chwytnak CGLN-32-070 CAMOZZI

Urządzenia serii CGLN wyróżniają się zwartą konstrukcją i dużą siłą chwytu, którą uzyskuje się dzięki mechanizmowi z podwójnym tłokiem. Korpus chwytaka posiada rowki przeznaczone do montażu magnetycznych czujników zbliżeniowych (serii CSC). Szeroki zakres dostępnych średnic i skoków pozwala spełnić określone wymagania techniczne w najlepszy możliwy sposób. Dla bardziej precyzyjnego montażu, dolną powierzchnię wyposażono w gniazda pod kołki centrujące.

Dane techniczne:

- Działanie dwustronnego działania
- Ciśnienie pracy 1 ÷ 7 bar (1,5 ÷ 7 bar dla Ø10)
- Zakres temperatur pracy -10°C ÷ 60°C
- Smarowanie niewymagane Powtarzalność ±0,1 mm
- Efektywna siła chwytu dla ciśnienia = 0,5 MPa i momentu chwytającego R = 40 mm

(Ø10, 16, 20, 25) lub = 80 mm (Ø32) Ø10 = 15N Ø16 = 45N Ø20 = 75N Ø25 = 125N Ø32 = 225N

- Przyłącza Ø10, 16, 20, 25 = M5 Ø32 = G1/8
- Czynniki robocze: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- Duża wszechstronność instalacji
- Zsynchronizowany mechanizm zębatego i koła zębatego
- Solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie