

Kod produktu: 2901-18

TŁUMIK HAŁASU SERII 2901 G1/8"-Z PŁASKI CAMOZZI 2901-18

8,18 zł

~~**10,63 zł**~~

Tłumik hałasu serii 2901 G1/8"-Z płaski CAMOZZI 2901-18

Tłumiki hałasu są elementami niezbędnymi do wyeliminowania lub redukcji charakterystycznych dźwięków sprężonego powietrza przy wyjściu do atmosfery. Elementy te powinny być zawsze zamontowane w gniazdach odpowietrzających zaworów typu 3/2, 5/2 lub 5/3. W trakcie czyszczenia tłumiki hałasu należy odtłuścić za pomocą czystego spirytusu lub parafiny i oczyścić sprężonym powietrzem poprzez przedmuchiwanie w kierunku przeciwnym do wykonywanej pracy.

Natężenie przepływu: określane dla ciśnienia wejściowego równego 6 bar i wypływu do atmosfery. Poziom hałasu: określa się standardowo za pomocą testu przeprowadzanego fonometrem. Fonometr należy umieścić w odległości jednego metra od badanego obiektu i upewnić się, że w czasie trwania testu urządzenie pozostaje na jednakowej wysokości. Po dziesięciu sekundach fonometr wskaże przeciętną wartość wytwarzanego hałasu.

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: korpus z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym
- Materiał korpusu: 2901; 2903: mosiądz 2921; 2931: stal miedziowana 2938; 2939: polietylen
- Materiał wyciszający: 2901; 2903: stal nierdzewna 2921; 2931: brąz (spiekany) 2938; 2939: polietylen
- Przyłącza: M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2; G3/4; G1

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**