

Kod produktu: 454-900



ZAWÓR 5/2 BISTABILNY GNIAZDA G1/4" RĘCZNY, DŹWIGNIA CAMOZZI 454-900

348,35 zł

~~367,81 zł~~

pneumatico[®]

Zawór 5/2 bistabilny gniazdo G1/4" ręczny, dźwignia CAMOZZI 454-900

Dane techniczne:

- siła potrzebna do uruchomienia: 5 N
- ciśnienie pracy: -0,9 ÷ 10 bar
- natężenie przepływu: 1250 NI/min
- temperatura otoczenia: 0°C ÷ 60°C
- średnia temperatura: 0°C ÷ 50°C
- materiały: korpus aluminiowy, szpula ze stali nierdzewnej, grzybek z miedzi, uszczelki NBR

Zawory ręczne serii 3 (G1/8) i serii 4 (G1/4), 3/2, 5/2 i 5/3, są dostępne z kilkoma urządzeniami zaprojektowanymi w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

Zawory serii VMS to 3/2-drogowe zawory suwakowe dostępne z przyłączami M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 i G3/4.

Zawory 3/2 serii 3 i 4 są normalnie zamknięte, gdy 1 jest wlotem i mogą być również normalnie otwarte, gdy 3 jest wlotem.

Zawory 5/2-drogowe serii 3 i 4 mogą być zasilane przez porty 3 i 5 dwoma różnymi ciśnieniami, jeśli butla ma pracować przy ciśnieniu tłoczenia innym niż ciśnienie powrotne.