

Kod produktu: 358-900

ZAWÓR 5/2 BISTABILNY GNIAZDA G1/8" RĘCZNY, DŹWIGNIA CAMOZZI 358-900

183,36 zł

~~**238,13 zł**~~

Zawór 5/2 bistabilny gniazda G1/8" ręczny, dźwignia CAMOZZI 358-900

Dane techniczne:

- Siła potrzebna do uruchomienia: 5 N
- Ciśnienie pracy: -0,9 ÷ 10 bar
- Natężenie przepływu: 700 Nl/min
- Temperatura otoczenia: 0°C ÷ 60°C
- Średnia temperatura: 0°C ÷ 50°C
- Materiały: korpus aluminiowy, szpula ze stali nierdzewnej, grzybek z mosiądzu, uszczelki NBR

Zawory ręczne serii 3 (G1/8) i serii 4 (G1/4), 3/2, 5/2 i 5/3, są dostępne z kilkoma urządzeniami zaprojektowanymi w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

Seria 1 wyposażona jest w dwa urządzenia: przyciskowy (3/2-drożny) i dźwigniowy (3/2 i 5/2-drożny).

Zawory serii VMS to 3/2-drogowe zawory suwakowe dostępne z przyłączami M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 i G3/4.

Zawory 3/2 serii 3 i 4 są normalnie zamknięte, gdy 1 jest wlotem i mogą być również normalnie otwarte, gdy 3 jest wlotem.

Zawory 5/2-drogowe serii 3 i 4 mogą być zasilane przez porty 3 i 5 dwoma różnymi ciśnieniami, jeśli butla ma pracować przy ciśnieniu tłoczenia innym niż ciśnienie powrotne.