

Kod produktu: 234-955



## ZAWÓR 3/2 NC MONOSTABILNY GNIAZDA WTYKOWE O4, RĘCZNY, DŹWIGNIA Z ROLKĄ CAMOZZI 234-955

**119,04 zł**

~~125,69 zł~~

**pneumatico**

### Zawór 3/2 NC monostabilny gniazda wtykowe O4, ręczny, dźwignia z rolką CAMOZZI 234-955

Miniaturowe zawory sterowane mechanicznie serii 2, 3/2-drożne, normalnie zamknięte, są dostępne z portami z gwintem M5 lub ze zintegrowanym superszybkim złączem do rur o średnicy  $\varnothing$  4 mm.

Urządzenia uruchamiane są za pomocą tłoka, rolki/dźwigni lub dźwigni jednokierunkowej.

#### Dane techniczne:

- ciśnienie pracy: 0-10 bar
- przepływ  $Q_n$ : 60 NI/min
- Siła potrzebna do uruchomienia przy 6 barach: 6N
- Temperatura pokojowa: 0°C ÷ 60°C
- Temperatura płynu: 0°C ÷ 50°C

- Materiały: korpus aluminiowy, tłok mosiężny, uszczelki NBR
- Montowanie: za pomocą śrub w otworach przelotowych korpusu zaworu