

Kod produktu: 25N2A20A010



Siłownik ISO 6432 serii 25 O20 skok 10 podwójnego działania z amortyzacją CAMOZZI 25N2A20A010

255,55 zł

~~269,83 zł~~

pneumatico

Siłownik ISO 6432 serii 25 O20 skok 10 podwójnego działania z amortyzacją CAMOZZI 25N2A20A010

Dane techniczne:

- **seria:** magnetyczne z amortyzacją
- **wersja:** standard
- **działanie:** podwójnego działania
- **materiały:** tłoczek ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 303, rura ze stali nierdzewnej AISI 304, głowice aluminiowe anodowane
- **średnica tłoka:** 20 mm
- **rodzaj konstrukcji:** nakrętka mocująca głowicy, mod. V + nakrętka blokująca tłoczek, mod. U
- **skok:** 10 mm

- Pojedynczego i podwójnego działania
 - CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
 - Tłoczysko i rura ze stali nierdzewnej
 - Głowice aluminiowe anodowane
-

Seria 25:

Ø16, 20, 25 mm – magnetyczne z amortyzacją

Seria 16: Ø8, 10, 12 mm

Seria 24: Ø16, 20, 25 mm – magnetyczne

Minisiłowniki serii 16, 24 i 25 są wykonywane zgodnie z Europejskim Wykazem Norm CETOP RP52-P i DIN/ISO 6432. Właściwy dobór materiałów i cech konstrukcyjnych stanowi podstawę kompletnej oferty różnorodnych siłowników o wysokiej niezawodności.

Precyzyjna metoda połączenia głowicy z przednią częścią rury zapewnia doskonałą współosiowość tych elementów. Ponieważ siłowniki serii 16 i 24 mogą pracować przy bardzo wysokich prędkościach, wprowadzono specjalne pierścienie amortyzujące, aby zredukować hałas i zużycie powstające wskutek dużych obciążeń dynamicznych. Siłowniki serii 24 i 25 można wyposażyć w bezobsługowe czujniki magnetyczne dla sygnalizacji położenia tłoka. Seria 25 posiada regulowaną amortyzację pneumatyczną oraz tłok magnetyczny. Siłowniki mogą być wyposażone w różnorodny osprzęt pomocniczy, zwiększający możliwości pracy w różnych warunkach.

- **Rodzaj konstrukcji:** zagnieciony
- **Działanie:** pojedynczego i podwójnego działania

- **Materiały:** głowice aluminiowe, anodowane; rura i tłoczysko ze stali nierdzewnej, tłok aluminiowy; uszczelki poliuretanowe/NBR, pozostałe elementy: patrz oznaczenia
- **Uchwyty montażowe:** nakrętki, kołnierze, łapy, uchwyty wahliwe
- **Zakres skoków:** Seria 16 Ø8 ÷ Ø10: 10-250 mm / Seria 16: Ø12: 10-300 mm / Seria 24 i 25: Ø16: 10-600 mm; Ø20-Ø25: 10-1000 mm
- **Średnice tłoka:** Seria 16: Ø8, 10, 12 / Seria 24 i 25: Ø16, 20, 25
- **Zakres temperatur pracy:** 0°C ÷ 80°C (dla suchego powietrza -20°C)
- **Ciśnienie pracy:** 1 ÷ 10 bar (dla siłowników podwójnego działania); 2 ÷ 10 bar (dla siłowników pojedynczego działania)
- **Czynnik roboczy:** powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- **Prędkość:** 10 ÷ 1000 mm/sek. (bez obciążenia)