

Kod produktu: 1463-64-18

Złączka wtykowa prosta serii 1463 6/4" G1/8"-W CAMOZZI 1463-64-18

5,13 zł

~~**6,67 zł**~~

Złączka wtykowa prosta serii 1463 6/4" G1/8"-W CAMOZZI 1463-64-18

Dane techniczne:

- przewód: 6/4"
- B: G1/8
- C1: 3 mm
- l: 15 mm
- L: 25 mm
- R: 17,5 mm
- SW: 13 mm
- SW1: 12 mm
- masa: 14 g
- Złącze żeńskie z gwintem BSP

Seria 1000:

Szybkozłącza zakręcane serii 1000 to elementy łatwe w montażu. Nakrętki zaciskowe mogą być dokręcane zarówno ręcznie jak i przy pomocy klucza płaskiego, nawet w przypadku przewodów sztywnych, wykonanych z takich materiałów jak poliamid czy poliester Hytryl. Specjalny kształt stożka prowadzącego zabezpiecza przewód przed przypadkowym przecięciem.

- Średnice przewodów: 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
- Gwinty: metryczne (M5, M6, M12x1, M12x1,25), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

- **Materiały**: korpus i kołnierz: mosiądz niklowany; O-ring: NBR; uszczelnienie gwintów: PTFE, PA, AL
- **Gwinty**: GAS stożkowe ISO 7 (BSPT) GAS walcowe ISO 228 (BSP) M5-M6 NPT i metryczne (dostępne na życzenie)
- **Zakres ciśnień**: ciśnienie nominalne elementów złącznych jest zawsze wyższe od ciśnienia przewodów
- **Zalecane materiały przewodów**: PA, polietylen, wzmocniony PVC, Rilsan, PU, Hytryl
- **Średnice**: 5/3-6/4-8/6-10/8-12/10-15/12,5 mm
- **Czynnik roboczy**: sprężone powietrze, ciecze o niskim ciśnieniu
- **Zakres temperatur**: -20°C ÷ 80°C UWAGA: dla lepszego wykorzystania elementu złącznego zalecamy odnieść się do specyfikacji przewodów.

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**