

Kod produktu: 6950-6

Złączka wtykowa prosta serii 6950 6 mm CAMOZZI 6950-6

5,22 zł

~~**4,46 zł**~~

Złączka wtykowa prosta serii 6950 6 mm CAMOZZI 6950-6

Dane techniczne:

- G: 6 mm
- L: 35,5 mm
- masa: 4 g
- łącznik prosty

_____ Seria 6000:

Szybkozłącza wtykowe serii 6000 zostały wyposażone w specjalny kołnierz, który umożliwia jednolite uszczelnienie całej powierzchni przewodów z tworzywa sztucznego zapewniając tym samym ich wysoką niezawodność i długą żywotność, również w przypadkach kilkukrotnego łączenia i rozłączania elementów. W szerokiej gamie tych elementów złącznych można

również znaleźć różnego rodzaju gwinty: metryczne, BSP i BSPT. Gwinty wewnętrzne modeli Sprint, zarówno BSP jak i BSPT, charakteryzują się wysoką niezawodnością dzięki doskonałej dokładności. Niezawodność tę zapewnia pierścień teflonowy w części gwintu zewnętrznego, gwarantujący doskonałe uszczelnienie między dwoma gwintami.

- Średnice zewnętrzne przewodów: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- Gwinty: metryczne (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

- **Materiał**: korpus i kołnierz: mosiądz niklowany; pierścień O-ring: NBR; uszczelki gwintów: PTFE - NBR - PA
- **Gwinty**: seria 6000 Micro: M3-M5-M7-G1/8-G1/4 ; seria 6000: GAS stożkowe ISO 7 (BSPT) GAS walcowe ISO 228 (BSP) M5-M6 i inne gwinty metryczne dostępne na życzenie NPT na życzenie
- **Ciśnienie**: min. -0,9 bar - maks. 16 bar (patrz charakterystyka przewodów)
- **Zalecane materiały przewodów**: Rilsan, PA 6-11-12, polietylen, PU, Hytryl Średnice seria 6000 Micro: ø 3-4-6-8-10 mm seria 6000: ø 4-5-6-8-10-12-14-16 mm
- **Czynnik roboczy**: sprężone powietrze (dla innych mediów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
- **Zakres temperatur**: seria 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (patrz parametry przewodów) seria 6000: -20°C ÷ 80°C (patrz parametry przewodów)