

Kod produktu: 5152-5-HL



**Szlifierka mimośrodowa
Ingersoll Rand 125 mm
5152-5-HL oscylacyjna
12.000 obr/min**

1 140,73 zł

~~1 391,13 zł~~

pneumatico®

Szlifierka mimośrodowa Ingersoll Rand 125 mm 5152-5-HL oscylacyjna 12.000 obr/min

Szlifierka pneumatyczna kątowna Ingersoll Rand 312AC4A z tuleją zaciskową posiada mocny silnik o mocy 40 koni mechanicznych zapewniający wysoki moment obrotowy i moc dla szerokiej gamy zastosowań. Precyzyjna przekładnia pozwala na płynną i niezawodną pracę oraz długą żywotność. Lekka konstrukcja i wysoka moc wyjściowa wymagają minimalnego wysiłku operatora. Obudowa kompozytowa zapewnia doskonałą ergonomię, zredukowane wibracje i mniejszy transfer temperatury do operatora. Narzędzie dostarczane z dwiema obejmami, 1/4" i 6 mm.

Dane techniczne:

- maksymalna prędkość obrotów: 12 000 obr/min
- moc znamionowa: 0,22 W
- oscylacja: 2,5 mm

- podkładka: na rzep
- średnica tarczy: 125 mm
- waga: 0,86 kg
- średnie zużycie powietrza: 496 l/min
- poziom hałasu: 78,3 dB(A)
- wibracje: 2,8 m/s²
- minimalny rozmiar węża: 8 mm

Gwarancja: 12 miesięcy

Moc:

0,3 KM Silnik zapewniający maksymalną wydajność usuwania – aby szybko wykonać zadanie – pozwala wykonać więcej pracy w ciągu jednego dnia.

Produktywność:

Wykonaj więcej pracy w ciągu dnia. Wszechstronna szlifierka zapewnia precyzyjne wykończenie bez zawirowań na różnych powierzchniach, takich jak drewno, kompozyty, włókno szklane, blacha i inne materiały.

Wydajność:

12 000 obr./min, aby dopasować optymalną prędkość usuwania materiału do danego zastosowania.

Wszechstronność:

Wygodny uchwyt zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkownika.

Przygotowanie do podłączenia:

Łączy się z wieloma centralnymi lub przenośnymi systemami odkurzania w celu wydajnego usuwania cząstek.