pneumatyka online

Link do produktu




Kod produktu: 66605K-444

# Pompa membranowa 1/2" ARO 66605K-444

**9 304,70 zł**

**Pompa membranowa 1/2" ARO 66605K-444**

**Dane techniczne:**

- Materiał pompy: kynar (PVDF)
- Materiał gniazd: kynar (PVDF)
- Materiał kul: teflon (PTFE)
- Materiał membran: teflon (PTFE) / santopren
- przyłącza: 1/2"
- max. ciśnienie zasilania: 6,9 bar
- max. wydajność teoretyczna: 49,2 l/min.
- max. cząstka stała: 2,4 mm
- poziom hałasu: 71,1 dB(A)
- waga: 4,3 kg
- wlot powietrza: 1/4" NPT

**ARO najlepiej sprzedające się pompy na świecie z podwójną membraną z portem 1/2!!**
**Wydajność** - konstrukcja silnika zapewniająca optymalną wydajność powietrza
**Niezawodność** - opatentowany przez ARO zawór powietrza „Unbalanced" zapewnia działanie bez przeciągnięcia
**Wszechstronność** - konfiguracje kolektora środkowego, końcowego, podwójnego wlotu/wylotu i obrotowego górnego w celu dopasowania do konkretnego zastosowania
**Przyjazny dla środowiska** - przykręcana konstrukcja zapewnia bezwyciekową obsługę płynów
**Łatwość serwisowania** - dzięki modułowej konstrukcji

**Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy**

**Materiał pompy Kod Min. Maks. Min. Maks. Wzmocniony polipropylenem (PPG)** BP./FP. 0 70 0 60 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV. -15 100 0 60 T**eflon® (PTFE)** T 0 100 0 100

**Materiał membrany Kod Min. Maks. Min. Maks. Neopren (CR)** C -20 82 0 70 **Nordel™ (EPDM)** E -20 100 0 80 **Hytrel® (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene® (TPO)** S -20 100 0 100 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® -10 90 0 90 **Viton® (FKM)** V -5 105 0 100