pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: PD05P-AAS-STT



Pompa membranowa 1/2" ARO PD05P-AAS-STT

6 722,69 zł

Pompa membranowa 1/2" ARO PD05P-AAS-STT

Dane techniczne:

- Materiał pompy: polipropylen
- Korek wlewu płynu/materiał kolektora: aluminium
- Materiał sprzetowy: stal nierdzewna
- Materiał gniazd: stal nierdzewna
- Materiał kul: teflon (PTFE)
- Materiał membran: teflon (PTFE) / santopren
- przyłącza: 1/2"
- max. ciśnienie zasilania: 6,9 bar
- max. wydajność teoretyczna: 49,2 l/min.
- max. cząstka stała: 2,4 mm
- waga: 3,79 kg

- wlot powietrza: 1/4" NPT
- poziom hałasu: 75 dB(A)

ARO najlepiej sprzedające się pompy na świecie z podwójną membraną z portem 1/2!!
Wydajność - konstrukcja silnika zapewniająca optymalną wydajność powietrza
Niezawodność - opatentowany przez ARO zawór powietrza „Unbalanced" zapewnia działanie bez przeciągnięcia
Wszechstronność - konfiguracje kolektora środkowego, końcowego, podwójnego wlotu/wylotu i obrotowego górnego w celu dopasowania do konkretnego zastosowania
Przyjazny dla środowiska - przykręcana konstrukcja zapewnia bezwyciekową obsługę płynów
Łatwość serwisowania - dzięki modułowej konstrukcji

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

Materiał pompy Kod Min. Maks. Min. Maks. Wzmocniony polipropylenem (PPG) BP./FP. 0 70 0 60 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV. -15 100 0 60 T**eflon® (PTFE)** T 0 100 0 100

Materiał membrany Kod Min. Maks. Min. Maks. Neopren (CR) C -20 82 0 70 **Nordel™ (EPDM)** E -20 100 0 80 **Hytrel® (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene® (TPO)** S -20 100 0 100 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® -10 90 0 90 **Viton® (FKM)** V -5 105 0 100