

Kod produktu: 348200600

Nitownica do nitonakrętek RIVETEC RL50-2 M3-M12 Titgemeyer

6 981,81 zł

Nitownica do nitonakrętek RIVETEC RL50-2 M3-M12 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL50-2** marki Rivetec do osadzania nitonakrętek i nitośrub.

Dane techniczne:

- waga: 1,99 kg
- wymiary (W x D): 265 x 265 mm
- zakres pracy: M3 - M12
- skok roboczy: 9 mm
- szybkość cyklu nitowania: 0,9 s
- zużycie powietrza: 2,6 l/nit
- moc: 10 - 21 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6mm)
- ciśnienie robocze: 6 – 7 bar

Zalety:

- beznarzędziowe ustawianie skoku bez pomocy narzędzi
- „autospin" czyli funkcja automatycznego nakręcania nitonakrętki
- niewielkie wymiary zewnętrzne i wysoka wydajność
- obsługa za pomocą jednego przycisku
- bezstopniowe ustawianie skoku roboczego
- niewielkie wymagania konserwacyjne i prosta obsługa
- automatyczne wykręcenie trzpienia po zakończeniu procesu osadzania
- nitownica bardzo cicho pracuje
- przyłącze powietrza do zamontowania z prawej lub z lewej strony do wyboru
- w nitownicy jest możliwe wyzwolenie procesu wkręcenia trzpienia także manualnie
- specjalne ucho do wieszania na balanserze
- zawór bezpieczeństwa, który chroni przed zbyt wysokim ciśnieniem roboczym
- urządzenie cechuje niezawodność

Zakres dostawy

- nitownica RL50-2
- trzpień gwintowany: M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- ustniki: M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- komplet do uzupełniania poziomu oleju
- przyłącze do podłączenia powietrza pod kątem
- instrukcja obsługi