

Kod produktu: BV301FG24S6P

## Zawór kulowy - dwudrogowy 3-częściowy z kołnierzem 3




**pneumatico**<sup>®</sup>

**Zawór kulowy - dwudrogowy 3-częściowy z kołnierzem 3" ze stali nierdzewnej ISO 5211 TYP  
BV301 FG24 S6P RQS**

### Charakterystyka:

- Gwint: G3"
- Ciśnienie nominalne: DN8 do DN50 - 63 bar, DN65 do DN80 - 40 bar
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Sterowanie: dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny
- Temperatura pracy: -25°C do +160°C
- Kołnierz pod napęd: ISO 5211
- Rozmiar: DN80
- Ø d: 76
- L: 186,5/192\*\* mm

- H: 165 mm
- W: 233 mm
-  F: 17
- Ø e: 90
- A: 48 mm
- B: 30 mm
- ISO 5211: F07 / F10
- M: 65 Nm
- Waga: 11,80 kg

\*M - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).

\*\* - długość korpusu dla wersji z przyłączem do spawania