Kod produktu: ESI071103HE



Szybkozłączka bezpieczna ze stali nierdzewnej PREVOST PrevoS1 gwint 1/2" ESI 071103HE

388,50 zł

pneumatico®

Szybkozłączka bezpieczna ze stali nierdzewnej PREVOST PrevoS1 gwint 1/2" ESI 071103HE

Szybkozłączki **PREVOST prevoS1** to wygodne i bezpieczne połączenie instalacji sprężonego powietrza. **Jedno naciśnięcie przycisku** odpręża przewód i rozłącza złącze, chroniąc przed **biczowaniem węża**. Lekki, **antystatyczny korpus kompozytowy** jest odporny na zarysowania, a zoptymalizowany przepływ **ogranicza spadki ciśnienia** i wspiera wydajną pracę narzędzi.

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie: 12 bar
- temperatura: -15°C do +70°C
- średnica nominalna: 7,4 mm
- przepustowość: 1820 l/min
- gwint wewnętrzny BSPP: G1/2"
- korpus kompozytowy

- zawór ze stali nierdzewnej
- wymiary (A x B x C): 80,3 x 32,2 x 26 mm

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 26
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Warunkiem utrzymania gwarancji jest używanie szybkozłącza Prevost z dedykowanym króćcem Prevost.

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**