Kod produktu: PSR140F1012X27

Pneumatyczny napęd obrotowy jednostronnego działania do zaworów i przepustnic TYP PSR PSR140F1012X27 RQS



Pneumatyczny napęd obrotowy jednostronnego działania do zaworów i przepustnic TYP PSR PSR140F1012X27 RQS

Napędy obrotowe pneumatyczne stosowane są do sterowania otwórz/zamknij zaworu kulowego, kołnierzowego, przepustnicy międzykołnierzowej itp.

Charakterystyka:

- Moment obrotowy: 13,8 - 6268 Nm dla ciśnienia zasilającego 6 bar
- Kąt obrotu: 0°-90°
- Zakres regulacji: ± 5°
- Ciśnienie zasilania: 2,5 - 8 bar
- Temperatura pracy: wersja standard: -20°C do +80°C, na zapytanie: wersja HT (-20°C do +150°C), wersja LT (-40°C do +80°C)
- Medium robocze: sprężone powietrze
- Przyłącza: flansza ISO 5211, kwadrat według DIN3337, przyłącze pod zawór sterujący

według NAMUR

- Przyłącze zasilające: G1/4", G1/2" (w zależności od rozmiaru napędu)
- Wersja ATEX: standard [II 2 GDc]
- Rozmiar: PSR140
- Sprężyna: 0° - 206, 90° - 310
- Waga: 14,4 kg
- Zużycie powietrza Otwarcie: 2,2 Nl
- Zużycie powietrza Zamknięcie: 2,5 Nl
- A: 75 mm
- B: 77 mm
- D: 20 mm
- E: 191,5 mm
- G: 30 mm
- H: 80 mm
- Flansza (ISO 5211): F10-F12
- I: Ø102 mm
- J: Ø125 mm
- K: M10x16 mm
- L: M12x20 mm
- M: 27 mm
- N: 31 mm
- Z: 392 mm
- Przyłącze zasilające: G1/4"