

Kod produktu: PSR160F1012X27



Pneumatyczny napęd obrotowy jednostronnego działania TYP PSR PSR160F1012X27 RQS

pneumatico

Pneumatyczny napęd obrotowy jednostronnego działania TYP PSR PSR160F1012X27 RQS

Charakterystyka:

- Moment obrotowy: 13,8 - 6268 Nm dla ciśnienia zasilającego 6 bar
- Kąt obrotu: 0°-90°
- Zakres regulacji: $\pm 5^\circ$
- Ciśnienie zasilania: 2,5 - 8 bar
- Temperatura pracy: wersja standard: -20°C do +80°C, na zapytanie: wersja HT (-20°C do +150°C), wersja LT (-40°C do +80°C)
- Medium robocze: sprężone powietrze
- Przyłącza: flansa ISO 5211, kwadrat według DIN3337, przyłącze pod zawór sterujący według NAMUR
- Przyłącze zasilające: G1/4", G1/2" (w zależności od rozmiaru napędu)
- Wersja ATEX: standard [II 2 GDc]

- Rozmiar: PSR160
- Sprężyna: 0° - 335, 90° - 500
- Waga: 23,3 kg
- Zużycie powietrza Otwarcie: 3,2 NI
- Zużycie powietrza Zamknięcie: 3,7 NI
- A: 87 mm
- B: 87 mm
- D: 20 mm
- E: 217 mm
- G: 30 mm
- H: 80 mm
- Flansza (ISO 5211): F10-F12
- I: Ø102 mm
- J: Ø125 mm
- K: M10x16 mm
- L: M12x20 mm
- M: 27 mm
- N: 31 mm
- Z: 451 mm
- Przyłącze zasilające: G1/4"