

Kod produktu: EFMB.3X-I-sB-T3W-11F345



Elektryczny napęd obrotowy TYP EFMB.2/3 (X) EFMB.3X-I-sB- T3W-11F345 RQS

2 527,63 zł

pneumatico®

Elektryczny napęd obrotowy TYP EFMB.2/3 (X) EFMB.3X-I-sB-T3W-11F345 RQS

Charakterystyka:

- Moment obrotowy: 20 - 30 Nm
- Kąt obrotu: 0°-90°
- Temperatura otoczenia: -25°C do + 70°C
- Wilgotność: ≤95%RH
- Zasilanie: uniwersalne 230 VAC/ 24 VDC / AC
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Rodzaj pracy: wg. PN-EN 15714-2 S2 – 15min ON/OFF / S4-50% MODULOWANY
- Sygnał sterujący: ON/OFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)
- Klasa izolacji, stopień ochrony: F, IP67
- Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG9, przewód o długości 1m
- Przyłącze montażowe: flansa wg. ISO5211, kwadrat wg. DIN3337

- Przesterowanie ręczne: kluczem 5mm w zestawie
- Wskazanie pozycji: wizualny wskaźnik położenia i diody LED wskazujące otwarcie i zamknięcie, 4 wyłączniki krańcowe (2x sygnałowe, 2x drogowe)
- Materiał obudowy: korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby: stal nierdzewna, przekładnia: stal stopowa
- Grzałka antykondensacyjna: 2 W
- Opcje: stopień ochrony IP68, klasa izolacji H
- A: 110 mm
- B: 111 mm
- C: 87,5 mm
- G: 11 mm
- H: 16 mm
- JX4 x długość śruby: M5x10/M5x10/M6x10
- Waga: 1 kg
- Moc: 10 W
- Czas przesterowania: 11 s
- ISO5211: F03/04/05
- Moment obrotowy: 30 Nm
- Sygnał sterujący: MODULOWANY