pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: PAV015AD2



PAV015AD2 Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 1/2" RQS

Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 1/2" nierdzewny PAV015AD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: G1/2"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN15

- Średnica siłownika: 40 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 50,5 mm
- R: 27 mm
- K: 112 mm
- S: 1,5 mm
- Ø D: 19 mm
- HL: 70 mm
- HA: 128 mm
- Średnica nominalna: 13 mm
- Kv: 4,3 m3 /h
- Ciśnienie pracy: 16 bar
- Ciśnienie zasilania: 3-4,5 bar