

Kod produktu: PAV020AD2



Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wstawiania 3/4" RQS

pneumatico

Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wstawiania 3/4" nierdzewny PAV020AD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: G3/4"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do 16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN20

- Średnica siłownika: 50 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 60 mm
- R: 33 mm
- K: 132 mm
- S: 1,5 mm
- Ø D: 23 mm
- HL: 82 mm
- HA: 82 mm
- Średnica nominalna: 18 mm
- Kv: 7,6 m³ /h
- Ciśnienie pracy: 16 bar
- Ciśnienie zasilania: 3-4 bar