

Kod produktu: PAV032AD2

PAV032AD2 Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 1 1/4" RQS

680,71 zł

~~**701,76 zł**~~

Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 1 1/4" nierdzewny PAV032AD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: G1 1/4"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN32

- Średnica siłownika: 63 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 75 mm
- R: 41 mm
- K: 174 mm
- S: 1,5 mm
- Ø D: 41 mm
- HL: 130 mm
- HA: 186 mm
- Średnica nominalna: 31 mm
- Kv: 26 m3 /h
- Ciśnienie pracy: 16 bar
- Ciśnienie zasilania: 3-5,5 bar